Ficha técnica

FANTON

Desbrozadoras de martillos con control remoto

FRT100





Motores	Triturado - Loncin gasolina 4T Desplazamiento y sistema hidráulico - motores eléctricos
Motor Loncin de gasolina	
Cilindrada	459 c.c.
Potencia	13.9 kW a 3600 rpm (19 CV)
Par	30,5 Nm a 2500 rpm
Capacidad tanque	6,5 litros
Lubricación	Chapoteo + presurizada con sensor de presión de aceite
Encendido	Eléctrico
Motores eléctricos	
Configuración	2 x Motores 48V 800W sin escobillas
Generador	alternador 2.500W
Baterías	4 x 12V ácido de plomo
Autonomía eléctrica	15-30 minutos según condiciones
Dimensiones y peso	
Largo x Ancho x Alto	170 cm x 118 cm x 80 cm
Ancho orugas	150 mm
Peso	355 kg

Ficha técnica

FANTON

Desbrozadoras de martillos con control remoto

FRT100





Triturado	
Ancho de triturado	1.000 mm
Rendimiento	3.300 - 4.500 m2/hora
Altura de corte	50 - 200 mm
Control de altura	sistema hidráulico
Cuchillas	22 grupos x (2 cuchillas Y + 1 cuchilla central) 66 cuchillas en total
Seguridad	
Pendiente máxima	35 grados / 70% con pendientes superiores a 20 grados se recomienda trabajar en la dirección de máxima pendiente para evitar vuelcos laterales
Parada de emergencia	Dos setas de parada de emergencia: - en parte trasera de desbrozadora - en control remoto
Alcance de control remoto	200 m se recomienda permanecer lo más cerca de la máquina que sea posible de una forma segura
Encendido remoto	Motor de gasolina con encendido eléctrico en desbrozadora y remoto en mando de control

18.06.2026




FANTON
FRT100
FANTON